



CARACTERISTICAS GENERALES		VELOCIDAD MAXIMA	
MARCA	<b>KUBOTA</b>	SOBRE ORUGAS	<b>5 Km/h</b>
MODELO	<b>KX057-4</b>	SOBRE DIPLORYS	<b>10 Km/h</b>
ANCHO	<b>1960 mm</b>	DATOS DE MOTOR	
LONGITUD	<b>5520 mm</b>	MARCA	<b>KUBOTA</b>
ALTURA MINIMA BRAZO RECOGIDO	<b>2700 mm</b>	MODELO	<b>V2607-DI</b>
ALTURA MAXIMA SOBRE DIPLORYS	<b>2900 mm</b>	POTENCIA	<b>46 CV</b>
PESO EN VACIO	<b>8100 Kg</b>	COMBUSTIBLE	<b>DIESEL</b>
CARGA MAX. SOBRE NEUMATICOS	<b>*TABLA</b>	SISTEMA DE FRENOS	
TRACCION	<b>ORUGA GOMA</b>	TIPO FRENO CARRETERA	<b>HYD</b>
		TIPO FRENO FERROVIARIO	<b>HYD NEGATIVO</b>
		TIPO FRENO ESTACIONAMIENTO	<b>MECANICO</b>
SISTEMA HYD ACCESORIOS		UTILES DISPONIBLES	
CAPACIDAD MAXIMA	<b>75 L/min</b>	CABEZAL OSCILANTE Y/O ROTATIVO	<b>X</b>
PRESION MAXIMA	<b>210 bar</b>	CAZO LIMPIEZA Y OTROS	<b>X</b>
CAPACIDAD DEPOSITO	<b>45L</b>	PINZA TRAVIESAS Y CARRILES	<b>X</b>
RODADURA FERROVIARIA		HINCADOR DE CARRILES	<b>X</b>
VEHICULO BIMODAL	<b>X</b>	LIMITADOR DE ALTURA Y GIRO	<b>X</b>
NUMERO DE DIPLORYS	<b>2</b>	MARTILLO HYD	<b>X</b>
TIPO DE TRACCION	<b>MOTOR HYD</b>	UTIL COLOCAR CERCHAS	<b>X</b>
DIAMETRO DIPLORYS	<b>500 mm</b>	DESBROZADORA	<b>X</b>
ANCHO DE VIA	<b>1668/1345/1000</b>	PINZA BATEADORA	<b>X</b>

